



Полностью автоматический электронный вакуумный автоклав Euronda E7-18/24 с микропроцессорным управлением.
S-класс для стерилизации твердых и полых упакованных и неупакованных материалов.

Режимы работы:

- Программа P1: 121°C, 58 мин — для неупакованных материалов;
- Программа P2: 134°C, 44 мин — для неупакованных материалов;
- Программа P3: 121°C, 64 мин — для упакованных материалов;
- Программа P4: 134°C, 48 мин — для упакованных материалов;
- программа P5 PRION: 134°C, 54 мин — для упакованных и неупакованных материалов.
- Режим самотестирования;
- Вакуумная сушка;
- Время сушки: 15 минут.

Особенности:

- 5 оптимальных программ стерилизации 121°C и 134°C;
- Встроенный термопринтер процесса стерилизации;
- Три режима тестирования: вакуумный тест, селф-тест, температурный тест;
- Раздельные емкости чистой и отработанной воды;
- Автоматическое наполнение резервуара водой.
- Автоклавируемый бактериологический фильтр;
- Полный контроль температуры и давления;
- Автономный клапан безопасности
- Сервисные сигналы с визуализацией ошибок работы.



Система двойной блокировки двери



Система двойной блокировки, включающая в себя механический и электромагнитный замок, гарантирует прочное закрытие двери и делает невозможным ее открытие во время стерилизационного цикла, обеспечивая полную безопасность работы. Система двойной блокировки двери устанавливается во всех моделях автоклавов EURONDA.

Панель управления Euronda E7-18/24

Эргономичная панель управления рабочими функциями автоклава разработана для легкого и удобного обслуживания.



Встроенный принтер

Модели **Euronda E7 18/24** литра и **Euronda E9 INSPECTION 18/24** литра, комплектуются встроенным термопринтером, который распечатывает следующие данные стерилизационного цикла:

- заводской номер автоклава;
- дату и текущее время;
- атмосферное давление;
- количество отработанных циклов;
- тип выбранного цикла;
- показатели температуры и давления;
- время работы: общее и по фазам цикла;
- полный отчет о результатах стерилизации.

Преимущества автоклава S-КЛАССА Euronda E7-18/24:

- Автоматический электронный автоклав;
- Большой LCD-дисплей;
- Эффективный вакуумный насос;
- Предварительный вакуум и двухступенчатая вакуумная сушка;
- Встроенный термопринтер;
- Постоянный контроль температуры и давления;
- Высокопрочная камера и механизм двойной блокировки двери;
- Раздельные емкости чистой и отработанной воды;
- Система автоматической закачки воды в резервуар;
- Автономный клапан безопасности.

Комплект поставки

- Автоклав Euronda E7-18/24;
- Встроенный принтер;
- Бактериологический фильтр;
- 4 алюминиевых лотка
- Держатель для лотков;
- Дренажная трубка;
- Трубка для автоматической закачки воды;
- Комплект документации.

Технические характеристики:

Объем камеры	18 /24 литра
Габариты камеры	диам. 250 мм, гл. 370 мм/ диам. 250 мм, гл. 470 мм
Рабочее давление	250 кПа (2,5 бар)
Потребляемая мощность	1,7 кВт/ 2,0 кВт
Питание	230 В 50 Гц
Габариты автоклава	450 x 385 x 500/ 450 x 385 x 600
Масса	40 кг/44 кг
Объем резервуара чистой воды	3 л/ 4 л